

Miggytrac 1001



Mały, funkcjonalny, samojezdny traktor spawalniczy

- Szybkie podłączenie do uchwytu spawalniczego
- Gwarantowana stabilność i równomierność ruchu
- Wybór kierunku poruszania się
- Funkcja startu/zatrzymania spawania dostępna na panelu traktora
- Zakres prędkości przesuwu od 150 do 1200 mm/min, regulacja prędkości podawania drutu i napięcia spawania dostępne na panelu traktora
- Znacznie zwiększa prędkość spawania, szczególnie przy użyciu drutu rdzeniowego



Dane techniczne

Napięcie zasilania, VAC	36-46
Moc, [W]	20
Prędkość spawania, [cm/min]	15-120
Wyjście zdalnego sterowania	Napięcie i natężenie (prędkość podawania drutu)
Przylącze	Burndy 12 wtyków
Wymiary dł x sz x w, [mm]	266 x 257 x 267
Masa, [kg]	7

Informacje do zamówienia

Miggytrac 1001 **0457 357 881**

Opcje i akcesoria

Ekran spawalniczy **0457 463 880**

Przewód sterowniczy ESAB, 5 m

(męski 12 wtyków-męski 23 wtyki typu Burndy)
wybrane podajniki OrigoFeed

i zaadoptowane AristoFeed **0457 360 880**

Zestaw adaptera do podajnika AristoFeed

(wymagany do podłączenia Miggytrac
do podajników AristoFeed)

0459 681 880

Uniwersalny przewód sterowniczy, 5 m

(męski 12 wtyków typu Burndy – bez wtyczki)
użytkownik musi zapewnić wtyczkę do podłączenia
do podajników odpowiednich producentów

0457 360 881

Zestaw transformatora, 230/42 VAC

Transformator 230/42 VAC z przewodem 5 m
do zasilania Miggytrac

0457 467 880

